

wallbe® Pro
DER FLEXIBLE
ALLROUNDER



Highlights

- › Für privaten, halböffentlichen und öffentlichen Einsatz
- › Varianten bis 22kW 32A 400V AC
- › Inkl. Schuko-Steckdose oder Steckdose Typ 23 (CH)
- › Anbindung an Abrechnungssysteme möglich
- › Anbindung an die wallbe® Cloud möglich
- › Vorverdrahtet und anschlussfertig
- › Individuelles Design auf Wunsch

Flexible Vielseitigkeit und eine einfache Bedienung zeichnen wallbe® Pro aus. Die Ladestation mit einem Gehäuse aus robustem Stahlblech bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Ob an der Wand oder als freistehende Säule: Mit vorgefertigten Montageplatten und Fundamenten kann die Installation besonders einfach und schnell erfolgen.

wallbe® Pro eignet sich für private und öffentliche Bereiche ebenso wie für den halböffentlichen Einsatz in Unternehmen und Institutionen. Dazu ist die Station vom Schlüsselschalter über RFID-Technologie bis zur Steuerung per Smartphone-App mit vielseitigen Autorisierungsmethoden erhältlich.

wallbe® Pro

NORMKONFORM, ZUVERLÄSSIG UND SICHER

Vorteile

- › Made in Germany
- › Option: Eichrechtskonforme Variante
- › Kompakte, wetterfeste Bauweise
- › Schnelle Installation
- › Sehr einfache Bedienung
- › Komfortable Kabelführung
- › Flexibel skalierbar
- › Hohe Sicherheitsstandards



Abbildungen entsprechen nicht der Standardausführung

Technische Daten wallbe® Pro

Ladekabel / Steckdose	Standard: Typ-2-Steckdose + Schuko-Steckdose Optional: Kabel Typ 1 oder Typ 2
Ladeleistung	Varianten: 3,7kW bis 22kW – 16A 1-phasig 230V bis 32A 3-phasig 400V
Autorisierung	Standard: Ein-/Aus-Taster, Optional: Schlüsselschalter, RFID, App
Schnittstellen	Standard: Ethernet RJ45 & Modbus RS485
Absicherung	RCM Modul – Gleichstromfehlererkennung 6mA DC nach IEC61851 / Schütz-Klebe-Detektierung / Automatische Freigabe des Ladesteckers bei Stromausfall
Konformität	Normkonform nach IEC 61851 Mode 3, CE konform
Farbe	Standard: Weiß Optional: Individuelles Design
Dimensionen / Gewicht	Wall-Box: H35cm x B 35cm x T17cm, ca. 12kg Ladesäule: H125cm x B56cm x T20cm, ca. 23 kg
Herkunft	Made in Germany – www.wallbe.de
Temperatur / Schutzart	-20°C bis +55°C / IP 54

wallbe®

Paderborner Straße 76
33189 Schlangen
Tel.: +49 (0) 5252 98892-00
sales@wallbe.de
www.wallbe.de

Für Beratung und Installation stehen wir Ihnen direkt und über zertifizierte Partner zur Verfügung. Eine Übersicht zu Fachbetrieben in Ihrer Nähe finden Sie unter www.wallbe.de/partner

