

wallbe® MAX

DIE KOMPLETTE LADELÖSUNG



HIGHLIGHTS

- Payment (Girokarte, NFC, Kreditkarte, Back-End)
- Ideal für den halböffentlichen und öffentlichen Bereich
- Varianten bis 22kW 32A 400V AC
- Corporate Design auf Wunsch
- Als OCPP-Variante erhältlich
- Mehrfachfunktionen in einem Gehäuse möglich
- 2 Ladepunkte in einer freistehenden Säule

Die Ladesäule wallbe® MAX umfasst neben zwei Ladepunkten ein komplettes System zum Last- und Nutzermanagement sowie zur Integration von Bezahlsystemen oder erneuerbaren Energiequellen. Hier können Nutzer einfach und barrierefrei den Ladevorgang kontaktlos mit EC/Kreditkarte oder Handy (NFC) eichrechtskonform bezahlen.

Die IT-Schnittstelle unterstützt OCPP in der Version 1.6. So ist die Integration in moderne Back-End- und Abrechnungssysteme problemlos möglich. Im halböffentlichen und öffentlichen Bereich bietet wallbe® MAX eine vielseitige und extrem zukunftssichere Gesamtlösung beim wirtschaftlichen Einsatz modernster Ladetechnologie.

wallbe® MAX

DIE SMARTE LADESÄULE MIT VIEL POTENZIAL

VORTEILE

- Payment (Girokarte, NFC, Kreditkarte, Back-End)
- Bedienung APP, RFID, NFC
- Eichrechtskonform
- LED Statusbeleuchtung
- Individuelle Designs
- Schutzklasse 2 (Schutzisolierung)
- Sichtfenster auf Abrechnungszähler (MID)
- Display mit UserGuide
- Made in Germany



Technische Daten wallbe® MAX

MERKMALE	Lastmanagement, Bezahlsystem, offene IT-Schnittstellen, Integration von erneuerbaren Energien, Monitoring-System, Zugangsmanagement für Nutzer
LADEKABEL / STECKDOSEN	Standard: 2x Typ-2-Steckdose Optional: Kabel Typ 1 oder Typ 2
AUTORISIERUNG / ABRECHNUNG	App (Android & iOS in Verbindung mit QR-Code und Abrechnung), Girokarte, NFC, Kreditkarte
KOMMUNIKATION	UMTS, Back-End Systems Ready
SCHNITTSTELLEN	Standard: Ethernet RJ45 & Modbus RS485, Anbindung über UMTS an Back-End-Systeme
ABSICHERUNG	RCM Modul – Gleichstromfehlererkennung 6mA DC nach IEC61851 / Schütz-Klebe-Detektierung / Au-tomatische Freigabe des Ladesteckers bei Stromausfall
KONFORMITÄT	Normkonform nach IEC 61851 Mode 3, CE konform
FARBE	Standard: Weiß / Optional: Individuelles Design
DIMENSIONEN	H200 cm x B56 cm x T38 cm
HERKUNFT	Made in Germany - www.wallbe.de
TEMPERATUR / SCHUTZART	-20°C bis +55°C / IP 54

wallbe®

Paderborner Straße 76
33189 Schlangen
Tel. +49 (0) 5252 98892-00
Mail sales@wallbe.de
Web www.wallbe.de

Für Beratung und Installation stehen wir Ihnen direkt und über zertifizierte Fachpartner zur Verfügung. Eine Übersicht zu Fachbetrieben in Ihrer Nähe finden Sie unter www.wallbe.de/partner

